

Описание	Модель	Фото	Цвет	Ед. Изм.	USD
<p>Общий расход воздуха: 12 CFM  Общий уровень шума: 18 дБ-А  Скорость: 6000 оборотов в минуту  Рабочее напряжение: от 3 до 7 В DC  Мощность: 0,6 Вт  Статическое давление: 4,2 мм-H2O  Срок службы подшипников: 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS  Размер винта: Ø 0,1 дюйма (0,25 см)  Рабочая температура: от 0 до 158 °F  Ток: 0,12 А  Питание: USB  Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности  Подшипники вентилятора: двойные  Размеры (В x Ш x Г): 40 x 40 x 20 мм  Длина шнура: 1,8 м</p>	MULTIFAN Mini		Black	шт.	17,13
<p>Общий расход воздуха: 26 CFM  Общий уровень шума: 17 дБ-А  Скорость: 2000 оборотов в минуту  Рабочее напряжение: от 3 до 7 В DC  Мощность: 1,1 Вт  Статическое давление: 1,6 мм-H2O  Срок службы подшипников: 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS  Размер винта: Ø 0,17 дюйма (0,4 см)  Рабочая температура: от 0 до 158 °F  Ток: 0,22 А  Питание: USB  Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности  Подшипники вентилятора: двойные  Размеры (В x Ш x Г): 80 x 80 x 25 мм  Длина шнура: 1,8 м</p>	MULTIFAN S1		Black	шт.	15,70
<p>Диаметр вентилятора : 120 мм  Количество вентиляторов : 1 шт  Шум : 18 дБА  Скорость : 1300 об / мин  Общий расход воздуха : 52 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Штекер питания : usb-штеккер с контроллером скорости  Мощность : 1,6 Вт  Ток : 0,32 А  Статическое давление : 1 мм-H2O  Рабочая влажность : От 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 12,0 x 12,0 x 2,5 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 10,5 x 10,5 см  Размер винта : Ø 0,17 дюйма (0,4 см)  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS</p>	MULTIFAN S3		Black	шт.	18,56
<p>Диаметр вентилятора : 140 мм  Количество вентиляторов : 1 шт  Шум : 18 дБА  Скорость : 1200 об / мин  Общий расход воздуха : 57 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Штекер питания : usb-штеккер с контроллером скорости  Мощность : 1,5 Вт  Ток : 0,3 А  Статическое давление : 0,84 мм-H2O  Рабочая влажность : От 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 14,0 x 14,0 x 2,5 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 12,5 x 12,5 см  Размер винта : Ø 0,17 дюйма (0,4 см)  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS</p>	MULTIFAN S4		Black	шт.	21,41
<p>Диаметр вентилятора : 120 мм  Шум : 19 дБА  Скорость : 1300 об / мин  Общий расход воздуха : 104 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Штекер питания : usb-штеккер с контроллером скорости  Мощность : 2,9 Вт  Ток : 0,58 А  Статическое давление : 1 мм-H2O  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры - на вентилятор : 12,0 x 12,0 x 2,5 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 10,5 x 10,5 см  Размер винта : Ø 0,17 дюйма (0,4 см)  Длина шнура между вентиляторами : 0,6 м  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS</p>	MULTIFAN S7		Black	шт.	28,56
<p>Диаметр вентилятора : 120 мм  Шум : 19 дБА  Скорость : 1600 об / мин  Общий расход воздуха : 130 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Штекер питания usb-штеккер с контроллером скорости  Мощность : 2,9 Вт  Ток : 0,58 А  Статическое давление : 1 мм-H2O  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры - на вентилятор : 12,0 x 12,0 x 2,5 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 10,5 x 10,5 см  Размер винта : Ø 0,17 дюйма (0,4 см)  Длина шнура между вентиляторами : 0,6 м  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS</p>	MULTIFAN S7-P		Black	шт.	37,13

<p>Общий расход воздуха: 26 CFM  Общий уровень шума: 17 дБ-А  Рабочее напряжение: от 3 до 7 В постоянного тока  Мощность: 1.1 Вт  Статическое давление: 1.6 мм-Н2О  Срок службы подшипников: 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS  Рабочая температура: от 0 до 158 °F  Ток: 0.22 А  Питание: USB  Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности  Подшипники вентилятора: двойные  Общие размеры (Ш x В x Г): 116 x 116 x 33 мм  Требуемое монтажное отверстие: 87 x 87 мм  Размер задней панели: 86 x 86 мм  Расстояние от отверстия до отверстия: 99 x 99 мм  Размер отверстия для винта: Ø 0.5 см  Длина шнура: 1,8 м</p>	AIRPLATE S1		Black	шт.	35,70
<p>Общий расход воздуха: 35 CFM  Общий уровень шума: 17 дБ-А  Рабочее напряжение: от 3 до 7 В постоянного тока  Мощность: 1.05 Вт  Статическое давление: 0.84 мм-Н2О  Срок службы подшипников: 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS  Рабочая температура: от 0 до 158 °F  Ток: 0.2 А  Питание: USB  Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности  Подшипники вентилятора: двойные  Общие размеры (Ш x В x Г): 150 x 51 x 122 мм  Требуемое монтажное отверстие: 121 x 31.8 мм  Размер задней панели: 120 x 25 мм  Расстояние от отверстия до отверстия: 130 мм  Размер отверстия для винта: Ø 0.5 см  Длина шнура: 1,8 м</p>	AIRPLATE S2		Black	шт.	42,84
<p>Количество вентиляторов : 1 шт  Шум : 18 дБА  Скорость : 1600 об / мин  Общий расход воздуха : 52 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Штекер питания usb-штекер с контроллером скорости  Мощность : 1,6 Вт  Ток : 0,32 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 16,0 x 16,0 x 3,3 см  Размеры задней панели : 12,4 x 12,4 см  Требуемое монтажное отверстие : 12,8 x 12,8 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 14,1 x 14,1 см  Размер винта : Ø 0,197 дюйма (0,5 см)  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS  Общий расход воздуха: 52 CFM  Общий уровень шума: 18 дБ-А  Рабочее напряжение: от 3 до 7 В постоянного тока  Мощность: 1.9 Вт  Статическое давление: 1.6 мм-Н2О  Срок службы подшипников: 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS  Рабочая температура: от 0 до 158 °F  Ток: 0,38 А  Питание: USB  Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности  Подшипники вентилятора: двойные  Общие размеры (Ш x В x Г): 215 x 112 X 33 мм  Требуемое монтажное отверстие: 178 x 97 мм  Размер задней панели: 176 x 95 мм  Расстояние от отверстия до отверстия: 198 x 95 мм  Размер отверстия для винта: Ø 0.5 см  Длина шнура: 1,8 м</p>	AIRPLATE S3		Black	шт.	41,41
<p>Количество вентиляторов : 2 шт  Шум : 19 дБА  Скорость : 1600 об / мин  Общий расход воздуха : 104 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Штекер питания usb-штекер с контроллером скорости  Мощность : 2,9 Вт  Ток : 0,58 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 29,7 x 15,5 x 3,3 см  Размеры задней панели : 25,5 x 13,5 см  Требуемое монтажное отверстие : 25,7 x 13,6 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 27,8 x 13,6 см  Размер винта : Ø 0,197 дюйма (0,5 см)  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS  Количество вентиляторов : 3 шт  Шум : 21 дБА  Общий расход воздуха : 156 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Штекер питания usb-штекер с контроллером скорости  Мощность : 3,6 Вт  Ток : 1,56 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 43,9 x 15,5 x 3,3 см  Размеры задней панели : 39,8 x 13,5 см  Требуемое монтажное отверстие : 40,0 x 13,6 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 42,0 x 13,6 см  Размер винта : Ø 0,197 дюйма (0,5 см)  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS</p>	AIRPLATE S5		Black	шт.	42,84
<p>Количество вентиляторов : 2 шт  Шум : 19 дБА  Скорость : 1600 об / мин  Общий расход воздуха : 104 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Штекер питания usb-штекер с контроллером скорости  Мощность : 2,9 Вт  Ток : 0,58 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 29,7 x 15,5 x 3,3 см  Размеры задней панели : 25,5 x 13,5 см  Требуемое монтажное отверстие : 25,7 x 13,6 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 27,8 x 13,6 см  Размер винта : Ø 0,197 дюйма (0,5 см)  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS  Количество вентиляторов : 3 шт  Шум : 21 дБА  Общий расход воздуха : 156 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Штекер питания usb-штекер с контроллером скорости  Мощность : 3,6 Вт  Ток : 1,56 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 43,9 x 15,5 x 3,3 см  Размеры задней панели : 39,8 x 13,5 см  Требуемое монтажное отверстие : 40,0 x 13,6 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 42,0 x 13,6 см  Размер винта : Ø 0,197 дюйма (0,5 см)  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS</p>	AIRPLATE S7		Black	шт.	57,13
<p>Количество вентиляторов : 3 шт  Шум : 21 дБА  Общий расход воздуха : 156 CFM  Рабочее напряжение : От 3 до 7 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Штекер питания usb-штекер с контроллером скорости  Мощность : 3,6 Вт  Ток : 1,56 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 43,9 x 15,5 x 3,3 см  Размеры задней панели : 39,8 x 13,5 см  Требуемое монтажное отверстие : 40,0 x 13,6 см  Расстояние от отверстия до отверстия : 42,0 x 13,6 см  Размер винта : Ø 0,197 дюйма (0,5 см)  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS</p>	AIRPLATE S9		Black	шт.	71,41

<p>Требуемое монтажное отверстие: 394 x 142 мм  Размер задней панели: 391 x 141 мм  Расстояние от отверстия до отверстия: 404 x 148 мм  Размер отверстия для винта: Ø 0.5 см  Конструкция: Выхлоп  Длина шнура: 1,8 м  Общий расход воздуха: 200 CFM  Общий уровень шума: 26 дБ-А  Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока  Мощность: 20 Вт  Статическое давление: 5,5 мм-Н2О  Срок службы подшипников: 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS  Рабочая температура: от 0 до 158 °F  Ток: 1,6 А  Вход сетевого адаптера: от 100 до 240 В переменного тока  Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности  Подшипники вентилятора: двойные  Цвет: Черный  Общие размеры (Ш x В x Г): 419 x 165 x 58 мм</p>	<p>AIRFRAME T7 Black</p>		<p>Black</p>	<p>шт.</p>	<p>170,00</p>
<p>Требуемое монтажное отверстие: 394 x 142 мм  Размер задней панели: 391 x 141 мм  Расстояние от отверстия до отверстия: 404 x 148 мм  Размер отверстия для винта: Ø 0.5 см  Конструкция: Выхлоп  Длина шнура: 1,8 м  Общий расход воздуха: 200 CFM  Общий уровень шума: 26 дБ-А  Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока  Мощность: 20 Вт  Статическое давление: 5,5 мм-Н2О  Срок службы подшипников: 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS  Рабочая температура: от 0 до 158 °F  Ток: 1,6 А  Вход сетевого адаптера: от 100 до 240 В переменного тока  Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности  Подшипники вентилятора: двойные  Цвет: Белый  Общие размеры (Ш x В x Г): 419 x 165 x 58 мм</p>	<p>AIRFRAME T7 White</p>		<p>White</p>	<p>шт.</p>	<p>170,00</p>
<p>Количество вентиляторов : 2 шт  Выхлоп : задний  Шум : 20 дБА  Общий расход воздуха : 100 CFM  Рабочее напряжение : 12 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Управление : два режима термостата и четыре параметра управления скоростью  Мощность : 5,2 Вт  Ток : 0,43 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Максимальная грузоподъемность : 4,5 кг  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 29,5 x 16 x 3,8 см  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS  Количество вентиляторов : 2 шт</p>	<p>AIRCOM S6</p>		<p>Black</p>	<p>шт.</p>	<p>71,41</p>
<p>Выхлоп : верхний  Шум : 19 дБА  Общий расход воздуха : 140 CFM  Рабочее напряжение : 12 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Управление : два режима термостата и четыре параметра управления скоростью  Мощность : 5,2 Вт  Ток : 0,43 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Максимальная грузоподъемность : 4,5 кг  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 29,5 x 16 x 3,8 см  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS  Количество вентиляторов : 3 шт</p>	<p>AIRCOM S7</p>		<p>Black</p>	<p>шт.</p>	<p>71,41</p>
<p>Выхлоп : верхний  Шум : 21 дБА  Общий расход воздуха : 210 CFM  Рабочее напряжение : 12 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Управление : два режима термостата и четыре параметра управления скоростью  Мощность : 8,8 Вт  Ток : 0,73 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Максимальная грузоподъемность : 13,6 кг  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 43,2 x 34,3 x 3,8 см  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS  Количество вентиляторов : 3 шт</p>	<p>AIRCOM S9</p>		<p>Black</p>	<p>шт.</p>	<p>114,27</p>
<p>Выхлоп : Вперед  Общий уровень шума: 24 дБ-А  Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока  Мощность: 8,8 Вт  Статическое давление: 1 мм-Н2О  Срок службы подшипников: 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS  Рабочая температура: от 0 до 158 °F  Ток: 0,73 А  Вход сетевого адаптера: от 100 до 240 В переменного тока  Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности  Подшипники вентилятора: двойные  Общий расход воздуха: 160 CFM  Общие размеры (Ш x В x Г): 432 x 343 x 38 мм</p>	<p>AIRCOM S10</p>		<p>Black</p>	<p>шт.</p>	<p>114,27</p>
<p>Количество вентиляторов : 3 шт  Выхлоп : верхний  Шум : 21 дБА  Общий расход воздуха : 210 CFM  Рабочее напряжение : 12 В постоянного тока  Питание : Адаптер питания От 100 до 240 В переменного тока  Управление : Программирование жидкокристаллического термостата с шестью регуляторами скорости, предупреждениями о тревоге, триггерами сбоя и памятью  Мощность : 9,5 Вт  Ток : 0,79 А  Статическое давление : 1 мм-Н2О  Максимальная грузоподъемность : 13,6 кг  Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности  Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F  Общие размеры : 43,2 x 34,3 x 3,8 см  Длина шнура : 1,8 м  Подшипники вентилятора : dual ball  Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов  Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS</p>	<p>AIRCOM T9</p>		<p>Black</p>	<p>шт.</p>	<p>170,00</p>

<p>Общий расход воздуха: 160 CFM          Количество вентиляторов: 3          Выхлоп: Вперед          Общий уровень шума: 24 дБ-А          Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока          Мощность: 9,5 Вт          Статическое давление: 1 мм-Н2О          Срок службы подшипников: 67 000 часов          Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS          Рабочая температура: от 0 до 158 °F          Ток: 0,79 А          Вход сетевого адаптера: от 100 до 240 В переменного тока          Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности          Подшипники вентилятора: двойные          Общие размеры (Ш x В x Г): 432 x 343 x 38 мм          Длина шнура: 1,8 м</p>	AIRCOM T10		Black	шт.	170,00
<p>Конструкция: Выхлоп          Длина теплового зонда: 1,8 м          Общий расход воздуха: от 20 до 60 CFM          Общий уровень шума: от 8 до 28 дБ-А          Рабочее напряжение: 12 В постоянного тока          Мощность: 8 Вт          Статическое давление: 2,56 мм-Н2О          Срок службы подшипников: 67 000 часов          Утверждения качества вентилятора: CE, RoHS          Рабочая температура: от 0 до 158 °F          Ток: 0,67 А          Вход сетевого адаптера: от 100 до 240 В переменного тока          Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности          Подшипники вентилятора: двойные          Общие размеры (Ш x В x Г): 482x 44 x 38 мм          Требуемое монтажное отверстие: 114 x 70 мм          Расстояние от отверстия до отверстия: 46,4 x 3,175 мм          Размер отверстия для винта: Ø 6.1 x 9,0 мм          Размер дисплея: 47 x 19 мм</p>	CLOUDPLATE T1		Black	шт.	170,00
<p>Максимум контролируемых вентиляторов: 6          Максимальная поддерживаемая мощность: 10 Вт          Температура программирования: от 32 до 140 ° F          Рабочее напряжение: 5 В постоянного тока          Мощность: 10 Вт          Ток: 2 А          USB-выход: 5 В DC          Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности          Общие размеры (Ш x В x Г): 83 x 36 x 13 мм          Размеры задней панели: 83 x 36 мм          Расстояние от отверстия до отверстия: 73 мм          Размер отверстия для винта: Ø 0,3 см          Длина шнура: 1,8 м          Длина теплового зонда: 1,8 м</p>	CONTROLLER 1		Black	шт.	24,27
<p>Максимум контролируемых вентиляторов: 6          Максимальная поддерживаемая мощность: 10 Вт          Температура программирования: от 32 до 140 ° F          Рабочее напряжение: от 3 до 7 В постоянного тока          Мощность: 10 Вт          Ток: 2 А          Вход сетевого адаптера: от 100 до 240 В переменного тока          Рабочая влажность: от 35 до 85% относительной влажности          Общие размеры (Ш x В x Г): 132 x 79 x 28 мм          Размеры задней панели: 112 x 68 мм          Требуемое монтажное отверстие: 114 x 70 мм          Расстояние от отверстия до отверстия: 120 x 67 мм          Размер отверстия для винта: Ø 0,3 см          Размер дисплея: 4,7 x 3,2 мм          Длина шнура: 1,8 м          Длина теплового зонда: 1,8 м</p>	CONTROLLER 2		Black	шт.	57,13
<p>Производитель : Cooltron          Количество вентиляторов : 1 шт          Шум : 47 дБА          Общий расход воздуха : 110 ОВ.ЛХ          Рабочее напряжение : 12 В постоянного тока          Питание : 230 В переменного тока          Мощность : 20 Вт          Ток : 0,09 А          Статическое давление : 9,1 мм-Н2О          Скорость : 2700 об / мин          Рабочая влажность : от 35 до 85% относительной влажности          Рабочая Температура : От 14 до 230 ° F          Общие размеры : 120 x 120 x 38 мм          Расстояние от отверстия до отверстия : 104,8 x 104,8 мм          Размер винта : Ø 0,17 дюйма (Ø 4,3 мм)          Подшипники вентилятора : dual ball          Подшипники имеют срок службы : 67 000 часов          Утверждения качества вентилятора : UL, CE, TUV, RoHS</p>	230V AC Cooltron Fan 120mm		Black	шт.	21,41